Bayrosoft® - sans chlore

Liquide multifonction à base d'oxygène actif désinfectant, anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour systèmes de régulation automatique. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux.

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Bayrosoft® est un produit liquide combiné, à base d'oxygène actif spécialement adapté pour le traitement continu par pompe doseuse. La synergie de ses composants assure la désinfection, l'oxydation et la prévention des algues et la clarification de l'eau. La formule avec stabilisateur de dureté évite les dépôts de calcaire.

Description du produit

Liquide concentré incolore.

Contient : Peroxyde d'hydrogène (326 mg/g), Polymère de N-méthylméthanamine avec (chloromethyl)oxirane (23 mg/g)

Mode d'emploi

 A utiliser uniquement avec un système de régulation automatique.

- L'injection de Bayrosoft® se fait directement à partir de l'emballage d'origine sur le circuit de filtration.
- Traitement initial: procédez à une désinfection choc, puis injecter 1 L de Bayrosoft[®] / 10 m³.
- Traitement hebdomadaire : ajouter automatiquement par 0,5 L pour 10 m³ avec un système de régulation automatique.

Recommandations: Maintenir impérativement le pH entre 7,0 et 7,4 : un pH élevé (<7,4) et la présence d'ions métalliques (cuivre notamment) accélère la décomposition du Bayrosoft[®]. Maintenir la concentration de Bayrosoft[®] au-delà de 10 mg/l. La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités plus importantes peuvent être nécessaires.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.



Réf : 2232246 Conditionnement : 22 kg



Avantages



2-en-1 : désinfection et lutte contre les algues



Action bactéricide renforcée



Idéal pour systèmes de régulation automatique : manipulation facilitée



Efficace contre l'eau trouble



Prévient la formation des dépôts de calcaire

6

Pas d'odeur, pas d'irritation des yeux, ni des muqueuses

Pour régulation automatique

Information / Dosage

• Dosage recommandé: 0,5 L pour 10 m³

• Lieu de dosage du produit : dans le bassin, avec système de dosage automatique

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : toutes les semaines

